

# 9 Series 930 940 950 970 990

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE  
high pressure washers



## HEAVYPRO



### Caratteristiche Generali

- Carrello a due ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Aspirazione detergente regolabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

### General Features

- Two-wheel trolley unit with handle
- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic safety valve with pressure shut-off at pump head
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Adjustable detergent injector
- Electric cable length 5 m

930.950	940	970	990
<b>HRC</b>	<b>HXM</b>	<b>HRR</b>	<b>HRK</b>

INDUCTION	ROD-CRANK	BRASS	970.990
MAX 60°C 140°F	IPX5-S1	TSS® Total Stop SYSTEM	TST® Total Stop SYSTEM TIMED

MOD	COD	MAX		MAX					KG NET	
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
930	14261	150	2200	630	166	3	1450	50	230~	43,6
940 °	14503	150	2200	900	238	5	1450	50	400 3~	48,2
950 °	14262	150	2200	900	238	5	1450	50	400 3~	45,5
970 °	14504	200	2900	900	238	7,4	1450	50	400 3~	52,2
990 °	14505	150	2200	1260	333	7,4	1450	50	400 3~	56,8

° A richiesta / On request 230 V · 3~50 Hz 1750 rpm

### Accessori standard Standard accessories



Authorized Distributor  
KOGO METAL  
021-34535091/2  
mail@kogo.com.pk  
kogo.com.pk