



78 Series 7850.7870

IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE
high pressure washer

HEAVYPRO



manico ergonomico
ergonomic handle



battistrada in gomma
rubber wheels



spie: tensione, gasolio, fiamma
termostato per regolazione
temperatura acqua
warning lights: power on, fuel, flame
water temperature control thermostat



caldaia in acciaio
Stainless steel boiler



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water
intake filter



Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore elettrico trifase con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiodi azionato da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
- Scheda micropertdite con segnalatore acustico
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 15 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 4/5 l incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (15 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 4/5 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m



7850

7870



HRC

HRR



MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
7850	25277	150	2200	900	238	5	1450	3~50	400	94
7870	25278	200	2900	900	238	7,4	1450	1~50	400	98

Accessori standard Standard accessories



40825

40826

3160160 (10m)



3083 (7850/1505)
3086 (7870/15045)

Authorized Distributor
KOGO METAL
021-34535091/2
mail@kogo.com.pk
www.kogo.com.pk

°C	°C Max	Δt
30	150	70
30	150	60