



6 Series 625.630.650

HIGH PRESSURE WASHER
high pressure washer

OHEAVYPRO



portatile
portable

filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water
intake filter



Caratteristiche Generali

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente incorporata
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head
- pressure discharge
- Single-phase induction motor with thermal protection
- Pressure adjustment
- Pressure gauge
- Built-in detergent suction
- Electric cable length 5 m



625

630.650



MOD	COD	MAX	MAX							
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
625	13711	120	1740	600	159	2,6	2800	1~50	230	20
630	12360	120	1740	600	159	2,6	1450	1~50	230	21
650	12455	150	2200	480	127	3,0	2800	1~50	230	21

Accessori standard Standard accessories



40925

40039 (625)

1271351 (10m)

40039 (630)

40113 (650)



Authorized Distributor

KOGO METAL

021-34535091/2

mail@kogo.com.pk

www.kogo.com.pk